HMB

Onderhouds- en gebruikstips

Meerpuntssluitingen, sluitgarnituur en Multipoints

Montage

- Voor de montage van HMB meerpuntssluitingen in hard houten deuren, gebruik schroeven 4x40 (SKG**) of 4,5x45 (SKG***).
- Voor de montage van HMB sluitkommen en -sluitplaten in hard houten kozijnen, gebruik schroeven 4x40 (SKG**) of 4,5x45 (SKG***).
- Voor de montage van Multipoints (MP Light en Deluxe) in hard houten deuren, gebruik schroeven 4x50 (SKG**) of 4,5x60 (SKG***).

Afstellen

De HMB Sluitkommen en -sluitplaten en Multipoints kunnen snel & eenvoudig worden afgesteld. Hierdoor komt de dagschoot altijd perfect in het sluitgarnituur; geen rammelende deuren en veilig sluitend. Daarnaast passen de haakschoten, sluitend in de slimme sluitkommen; de deuren worden in de kaders “getrokken” en zelfs kromme deuren (tot 10mm) vallen op hun plaats.
Hierdoor wordt de tocht voorkomen en de warmte binnen gehouden.

Afstellen Sluitgarnituur (dagschoot)

1



Draai de schroeven iets los.

2



Draai aan de schroef en plaats de stelrand.

3

Draai de schroeven vast.

Afstellen Sluitkommen (reguliere sluitkomen en Multipoint Deluxe)

1



Draai de schroeven iets los.

2



Stel de sluitkom in de gewenste richting.

3



Draai de schroeven vast.

Afstellen Multipoint

Draai de schroeven los en stel de sluitplaat.

Afstellen Sluitpotjes Multipoint

Draai de schroef, waardoor de opening groter of kleiner wordt.

security made simple

HMB

Onderhoud
HMB meerpuntssluitingen zijn tijdens productie dusdanig gesmeerd dat extra smering bij normaal gebruik niet nodig is. De dag- en nachtschoot mag je af en toe met speciale slotspray (geen olie en/of WD40) smeren. Dat is voldoende.

De slotkasten van de haken hebben GEEN smering nodig. Daarnaast adviseren wij om cilinders regelmatig met speciale slotspray (GEEN olie en/of GEEN WD40) te smeren. Dit is uiteraard afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren, zoals het weer en stof.

De Multipoints hebben geen onderhoud nodig. Zorg wel dat er geen verf op de stijlen komt en voorkom “stof” in het bedieningsmechanisme. Geen olie, spray etc. in het bedieningsmechanisme spuiten. Zorg er voor dat de sluitpotjes schoon blijven; vooral het sluitpotje in de onderdorpel moet vrij blijven van vuil, zand etc.

Vervuiling
Tijdens het plaatsen van de kozijnen (met deuren) op de bouwplaats is in vrijwel alle situaties, nog geen bestrating aangebracht. Hierdoor heeft zand vrij spel en loop je het risico dat de sloten worden vervuild en zelfs onherstelbaar beschadigd. Als het beslag nog niet gemonteerd is, is dat risico nog groter. Zorg er voor dat je het slot-/kruk- en patentgaten afdekt. Hiervoor kun je de Beschermsticker Meerpuntssluitingen gebruiken, te vinden onder artikelnummer 900600.

Algemeen
Bij de HMB meerpuntssluitingen is het gebruik van een bouwsleutel NIET toegestaan (bij gebruik vervalt garantie). Bij nieuwbouw en/of vervanging van het kozijn, is het essentieel dat het kozijn goed vervoerd c.q. gehesen wordt. Gebruik “goedgekeurde” hijsogen en hijsbanden. Anders loopt u het risico dat het gewicht van het kozijn op de haken rust en het slot inwendig vernield wordt. Daarnaast mag het kozijn nooit met sjorbanden om de bovendorpel/deur omhoog gehesen worden. Voorkom altijd verf “op” en vervuiling “van”, de oppervlaktes.

Garantie
Alle HMB-producten worden onder de strengst kwaliteitseisen geproduceerd. Op www.hmb.nu vind je de Garantie- & Retourvoorwaarden.